



RECHARGEABLE
8 heures d'autonomie!

- ✓ **3200 LUMEN**
- ✓ **SEULEMENT 6 KG**
- ✓ **AUTONOMIE 8 HEURES**
À PLEINE PUISSANCE

RECHARGEABLE

Lampe de travail à LEDs

ULTRA2

**Plus jamais besoin de transformateur,
ni de câbles ou de rallonges!**

*Accès rapide aux endroits difficiles à atteindre
dans un environnement ATEX.*

- ✓ **Inspection**
- ✓ **Maintenance**
- ✓ **Nettoyage**
- ✓ **Installations**



RECHARGEABLE

Lampe de travail à LEDs

ULTRA2



- Pas d'alimentation électrique requise sur site
- Aucune nécessité d'un transformateur SELV
- Pas besoin de rallonges ATEX



INDUSTRIES AERONAUTIQUE



NAVIRES



PÉTROCHIMIE

CONCEPT COMPACT

Polypropylène accommodant et coins arrondis. A utiliser dans le fuselage, les ailes, le cockpit ou les cales d'avions.

FLOTTANT

Étanche (IP65) et flottant. Convient pour l'entretien et l'inspection des salles de machines et des stations de pompage.

CERTIFICATION DE QUALITE (IB)

Utilisé dans les réservoirs de carburant, réacteurs, catalyseurs, constructions à toit flottant, stockage de gaz ou à proximité de vannes et de fuites de tuyaux.



AGROALIMENTAIRE



STOCKAGE



ET BIEN D'AUTRES APPLICATIONS...

RÉSISTANT AUX PRODUITS CHIMIQUES

A utiliser lors du traitement de l'alcools, pour éclairer les silos à grains, lors du processus pour moudre ou le traitement des grains.

ENVIRONNEMENTS EXIGEANTS

Utilisé dans les réservoirs de carburant, d'eaux usées, tunnels, conteneurs et autres espaces confinés.

SITUATIONS DIVERSES DANGEREUSES

Utilisé dans les situations militaires, d'interventions policières, lors incendies et par autres équipes d'intervention d'urgence.

SPECIFICATIONS

Référence	6062100
Boitier	Polypropylène antistatique
Certification gaz	Ex II 2G Ex ib IIC T4 Gb
Certification poussière	Ex II 2D Ex ib IIIC T135°C Db
Indice de protection	IP65
Catégorie de sécurité	II2GD
Approprié aux zones	1, 2, 21 et 22
Température ambiante	-20°C à +45°C
Classe de température	T4
Classe gaz	IIC

Batteries	Scellées sans entretien, garantie 4 ans. Capacité 51,2Ah
Autonomie	8 heures
Lumen	3200
Poids approximatif	6 kg
Dimensions	388 x 319 x 147mm
Chargement	Chargeur 230V-110V non Atex inclu. Duré max. 9h.
Sources lumineuses	81 LEDs
Protection risques oculaires rayonnement	Selon IEC62471
Sources lumineuses	81 LEDs

ACCESSORIES

- Film antistatique 6921003
- Collier d'aimants 6920356
- Trépied 6960416
- Crochet échafaudage 6960420
- Support 6960430
- Sacoche en cuir 690440
- Coffret 690450

BATTERIE

- Scellée
- Garantie 4 ans
- Remplaçable

Textes et images indicatifs, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.

**VOUS AVEZ DES QUESTIONS,
CONSULTEZ-NOUS!**

OPTILIGHT FRANCE 14 rue du Vieux Faubourg | CS 30028 | F-59042 Lille Cedex
T +33 (0) 3 66 88 12 53 | F +33 (0) 3 59 56 97 23 | france@optilight.fr | WWW.OPTILIGHT.FR