



## Anneau mâle HR Male HR lifting ring Ringschraube hochfest



FR

- Coefficient de sécurité: 4
- Norme: EN1677-1
- En stock jusque M48
- Livraison avec déclaration CE et notice d'instruction
- Acier allié haute résistance classe 8


EN

- Safety factor: 4
- Standard: EN1677-1
- In stock up to M48
- Delivery with EC declaration and instructions
- High strength steel grade 8

DE

- Sicherheitskoeffizient: 4
- Norm: EN1677-1
- Auf Lager bis M48
- Lieferung mit CE-Erklärung und Gebrauchsanweisung
- Hochfester Stahl der Güteklasse 8

## Anneau femelle HR Female HR lifting ring Ringmutter hochfest



FR

- Coefficient de sécurité: 4
- Norme: EN1677-1
- En stock jusque M30
- Livraison avec déclaration CE et notice d'instruction
- Acier allié haute résistance classe 8

EN

- Safety factor: 4
- Standard: EN1677-1
- In stock up to M30
- Delivery with EC declaration and instructions
- High strength steel grade 8

DE

- Sicherheitskoeffizient: 4
- Norm: EN1677-1
- Auf Lager bis M30
- Lieferung mit CE-Erklärung und Gebrauchsanweisung
- Hochfester Stahl der Güteklasse 8

## Manille lyre à vis HR HR screw pin anchor shackle Schäffel, hochfest, geschweifte Form



FR

- Coefficient de sécurité: 6
- En demande jusque 25t
- Livraison avec déclaration CE et notice d'instruction
- Acier allié haute résistance galvanisé




EN

- Safety factor: 6
- On request up to 25t
- Delivery with EC declaration and instructions
- High strength galvanised steel

DE

- Sicherheitskoeffizient: 6
- Auf Lager bis 25t
- Lieferung mit CE-Erklärung und Gebrauchsanweisung
- Hochfester galvanisierter Stahl

## Elingue à maillons acier Wire mesh sling Panzerkettenband


**FR**

- Coefficient de sécurité: 6
- Elingue robuste et résistante aux tranchants des pièces
- Largeur de prise importante
- Maillons rivetés sur toute la largeur
- CMU jusque 7,5t

**EN**


- Safety factor: 6
- Steel construction resists abrasion and cutting
- Wide bearing area
- Riveted links over the entire width
- WLL up to 7,5t

**DE**

- Sicherheitskoeffizient: 6
- Robustes Anschlagmittel, dem scharfe Kanten nichts anhaben können
- Große Aufnahmebreite
- Kettenglieder an der gesamten Breite vernietet
- Tragfähigkeit bis 7,5t

## ALITAG

### Plaque d'identification ID Tag Kennzeichnungsanhänger


**FR**

- Marquage durable par poinçonnage ou étiquetage adhésif
- Zone de marquage protégée
- Câble serti à l'extrémité
- Personnalisable (couleur, marquage, RFID...)

**EN**

- Durable marking by punching or adhesive labelling
- Protected marking sector
- Cable crimped at one end
- Customizable (color, marking, RFID...)

**DE**

- Dauerhafte Kennzeichnung durch Stanzen oder Aufkleber
- Kennzeichnungsbereich geschützt
- Seil auf einer Seite gepresst
- Je nach Kundenwunsch (Farbe, Markierung, RFID...)

## Anneau de levage à souder Lifting ring for welding Lastbock schweißbar


**FR**

- Coefficient de sécurité: 4
- Livraison avec déclaration CE et notice d'instruction
- Acier allié haute résistance classe 8 ou 10
- CMU jusque 15t
- En option: ressort de maintien

**EN**

- Safety factor: 4
- Delivery with EC declaration and instructions
- High strength steel grade 8 or 10
- WLL up to 15t
- In option: blocking spring




**DE**

- Sicherheitskoeffizient: 4
- Lieferung mit CE-Erklärung und Gebrauchsanweisung
- Hochfester Stahl der Güteklasse 8 oder 10
- Tragfähigkeit bis 15t
- Option: Haltefeder

## Système RSB

### RSB system

### RSB Coil-Klippsystem



FR

- Coefficient de sécurité: 6
- Manutention en toute sécurité
- Système robuste et résistant aux tranchants des pièces
- Elimine le phénomène de basculement
- Bonne tenue à la température, aux graisses et huiles

EN

- Safety factor: 6
- Safe handling
- Steel construction resists abrasion and cutting
- Eliminates swinging of the load
- Good resistance to temperature, grease and oil

DE




- Sicherheitskoeffizient: 6
- Sichere Handhabung
- Robustes System, dem scharfe Kanten nicht anhaben können
- Kein Kippen der Last
- Gute Beständigkeit gegen hohe Temperaturen, Fette und Öle

## ALITRACER

### Outil de traçabilité

### Traceability tool

### Rückverfolgbarkeitstool



FR

- Informations en temps réel
- Accessible à tous les opérateurs
- Rapide et simple d'utilisation
- Sécurité accrue et transparence

EN

- Real-time information
- Accessible to all operators
- Quick and easy to use
- Increased security and transparency


DE

- Echtzeitinformationen
- Für alle Betreiber zugänglich
- Schnelle und einfache Nutzung
- Erhöhte Sicherheit und Transparenz

## Aimant de levage

### Lifting magnet

### Hebemagnet



FR

- Performances exceptionnelles sur matériaux fins
- Ergonomie optimale
- Poids à vide jusqu'à 70% inférieur pour les mêmes performances
- Rotation à 360° et inclinaison à 180°

EN

- Outstanding performance on thin walled materials
- Effortless and ergonomic one-lever magnet activation
- Weight reduction of 70% at same lifting force
- Pivotal and 360° rotatable load swivel

DE

- Übertroffene Leistungseigenschaften auf dünnwandigen Materialien
- Ergonomische Aktivierung bei minimalem Kraftaufwand
- Bis zu 70% weniger Eigengewicht bei gleicher Leistung
- Schwenkbarer und um 360° drehbarer Lastwirbel



- Accessoires de levage de la marque STAS = **réputation d'excellence depuis 1953**
- Bureau d'études interne = **support technique et solutions personnalisées**
- Matériel conforme aux normes européennes et à la directive machine 2006/42/CE  
= **gage de sécurité et de qualité**
- Gamme propre et complète + bonne ergonomie = **meilleur rapport qualité/prix**
- Stock important et flexibilité de l'atelier = **délais de livraison courts**

FR



- STAS lifting accessories = **top-quality manufacturer since 1953**
- Internal R&D department = **technical support and custom-made products**
- Manufactured according to European standards and to the European Directive 2006/42/CE  
= **focus on quality and safety**
- Own range of products + easy to use = **best value for money**
- High quantity in stock and warehouse flexibility = **short delivery times**

EN



- Anschlagmittel der Marke STAS = **Top Qualität seit 1953**
- Ein internes Entwicklungsbüro = **technische Unterstützung und kundenorientierte Lösungen**
- Alle Teile sind konform der europäischen Normen und der Maschinenrichtlinie 2006/42/CE  
= **Sicherheit und Qualität**
- Eine eigene Produktpalette mit einfacherer Handhabung = **bestes Preis-Leistungsverhältnis**
- Große Lagerbestände und flexible Produktionszeiten = **kurze Lieferzeiten**

DE



**NOUVEAU**

## COMMENT ÇA MARCHE ? HOW DOES IT WORK? WIE FUNKTIONIERT ES?

**1**

Télécharger l'application

Download the app

Laden Sie die App herunter



**2**

Scannez le code QR

Scan the QR code

Scannen Sie den QR-Code

**3**

Vérifiez l'état de votre matériel de levage

Check the status of your lifting material

Kontrollieren Sie den Zustand Ihres Hebematerials

**4**

Soyez assuré que tout est conforme aux normes

Be assured that everything meets the standards

Seien Sie sicher dass alles den Normen entspricht



25, Salzbaach - L-9559 Wiltz - Tel. : +352 26 95 19 1 - Fax. : +352 81 05 17

[www.stas.fr](http://www.stas.fr) ■ E-mail : [stas@stas.fr](mailto:stas@stas.fr)  
[www.lifteurop.com](http://www.lifteurop.com) ■ E-mail : [info@lifteurop.com](mailto:info@lifteurop.com)