

Enrouleurs à rappel automatique LES INCONTOURNABLES



CABLE EQUIPEMENTS
Enrouleurs - Dérouleurs - Métrages - Protège-câbles

10+1 m 3G1,5 H07 RN-F

1,2kW - 230V (20°C) 1,8kW - 230V (20°C)

ER03015-11R-P301

IP42 CE

Juin 2019

Nouvelle gamme EURO (p.2 et 3)



 **CABLE
EQUIPEMENTS**

www.cable-equipements.com
(+33) 01 45 90 14 14

Nouvelle gamme EURO

La qualité professionnelle au meilleur prix



Fabriquée
en Europe



Garantie
3 ans



Certifiée CE
(par le fabricant en Europe)

EN 61242 EN 60335-1
2014/35/UE 2006/42/CE 2011/65/UE



SAV assuré
en France



Disponible
sur stock

Mise à la terre

P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble en entrée	Dimensions	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190xI220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290xI375xP165	ER01060-16V-P306

3G1,5² avec prises

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article		
P301	11 m	H07RN-F	42	230V	1,2	230V	1,8	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03015-11R-P301
P421	22 m				1,1							1,8	

3G2,5² avec prises

P302



10 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P412



17 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P422



20 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article					
P302	10 m	H07RN-F	42	230V	1,9	230V	2,5	Oui	Femelle 2P+T	Mâle 2P + T	1,50 m	H290xI375xP165	ER03025-10R-P302			
P412	17 m				2,0							3,0		Non	H365xI485xP195	ER03025-17R-P412
P422	20 m															ER03025-20R-P422

3G1,5² : les incontournables

P105



6 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P506



10 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P301



11 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

A315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
5
ANS

P315



15 mètres
3G1,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P421



22 mètres
3G1,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P803



22 mètres
3G1,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article			
P105	6 m	H05VV-F	42	230V	1,4	Oui	En option	En option	-	H190xl220xP115	ER03015-06V-P105			
P506	10 m	H07RN-F			1,2					1,9	En option	En option	H290xl350xP160	ER03015-10R-P506
P301	11 m												Femelle 2P+T	Mâle 2P+T
A315	15 m	H05VV-F			1,8	Non	En option	En option	-	H290xl375xP175	ER03015-15V-A315			
P315										Oui	H290xl375xP165	ER03015-15V-P315		
P421	22 m	H07RN-F			1,1	Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H365xl485xP195	ER03015-22R-P421			
P803							En option	En option	-	H380xl470xP205	ER03015-22R-P803			

3G2,5² : les incontournables

A325



8 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ALUMINIUM
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
5
ANS

P325



10 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P510



10 mètres
3G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P302



10 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P511



12 mètres
3G2,5mm² - IGUS
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P805



12 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P412



17 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

P806



19 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P422



20 mètres
3G2,5 mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

GARANTIE
3
ANS

S503



20 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER
Cliquet en option
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 500

S8V02



31 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER type 1
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

S8H05



41 mètres
3G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert ACIER type 1
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)	kW (20°C)	Protection thermique	Prise côté câble	Prise côté alimentation	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article		
A325	8 m	H07RN-F	42	230V	230V	Non	En option	En option	-	H290x1375xP175	ER03025-08R-A325		
P325	10 m									H05VV-F	1,9	2,5	Oui
P510		H07RN-F				2,0	3,0	Non	Femelle 2P+T	Mâle 2P+T	1,50 m	H290x1350xP160	
P302	12 m	IGUS CF77							2,0	3,0	Non	En option	En option
P511						17 m	H07RN-F	2,0					
P805	19 m	H07RN-F							2,0	3,0	Non	En option	En option
P412						20 m	H07RN-F	2,0					
P806	31 m	H07RN-F							2,0	3,5	Non	En option	En option
P422						41 m	H07RN-F	2,0					
S503	41 m	H07RN-F							2,0	3,5	Non	En option	En option
S8V02			ER03025-41R-S8H05										

4G2,5² : les incontournables

P515



9 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P811



15 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P812



20 mètres
4G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

S8V04



31 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

S8H07





41 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

S8H09



55 mètres
4G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Protection thermique	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article		
												
P515	9 m	H05VV-F	42	400V	2,0	-	-	-	H290xI350xP160	ER04025-09V-P515		
P811	15 m	H07RN-F							400V	3,0	H380xI470xP205	ER04025-15R-P811
P812	20 m	H05VV-F								7,0	10,0	ER04025-20V-P812
S8V04	31 m	H07RN-F	65	400V	6,0	32 A	-	2,5 m	Ø440xP365	ER04025-31R-S8V04		
S8H07	41 m				8,5				ER04025-41R-S8H07			
S8H09	55 m				Ø550xP395				ER04025-55R-S8H09			

5G2,5² : les incontournables

P520



7 mètres
5G2,5mm² - IGUS CF77
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P815



12 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

P816



17 mètres
5G2,5mm² - H05VV-F
Carter plastique
Bride pivotante
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical

S8V28



22 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal et vertical
Options : voir doc STEEL 800

S8H33



31 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet supprimable
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

S8H35



55 mètres
5G2,5mm² - H07RN-F
Carter ouvert acier
Cliquet en option
Usage horizontal
Options : voir doc STEEL 800

Modèle	Longueur totale	Type de câble	IP	kW (20°C)		Intensité collecteur	Protection thermique	Câble alim.	Dimensions (mm)	Code article
P520	7 m	IGUS CF77	42	400V	2,0	2,7	10 A	-	H290xI350xP160	ER05025-07P-P520
P815	12 m	H07RN-F				3,0	-		H380xI470xP205	ER05025-12R-P815
P816	17 m	H05VV-F								ER05025-17V-P816
S8V28	22 m	H07RN-F	65	400V	7,0	9,5	32 A	2,5 m	Ø440xP365	ER05025-22R-S8V28
S8H33	31 m								Ø550xP365	ER05025-31R-S8H33
S8H35	55 m								Ø550xP395	ER05025-55R-S8H35



P106



7 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P306



16 mètres
1x6 mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P502



11 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

P801



22 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter plastique
 Bride pivotante
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal et vertical

S8H01



32 mètres
1x16mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Câble vert/jaune
 Options : voir doc STEEL 800

S502



20 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet en option
 Usage horizontal et vertical
 Câble vert/jaune
 Options : voir doc STEEL 500

S8H02



32 mètres
1x25mm² - H05VV-F
 Carter ouvert acier
 Cliquet supprimable
 Usage horizontal
 Câble vert/jaune
 Options : voir doc STEEL 800



Voir aussi notre
 gamme ATEX



Pinces



40 A
 Maxi 2,5 mm²
 ERP040N et ERP040R



150 A
 Maxi 16 mm²
 ERP150N et ERP150R



200 A isolée
 Maxi 16 mm²
 ERP200N et ERP200R



220 A
 Maxi 25 mm²
 ERP220N et ERP220R



400 A
 Maxi 25 mm²
 ERP400N et ERP400R

Modèle	Section (mm ²)	Longueur totale	Type de câble	Livré	IP	Câble alimentation	Dimensions (mm)	Code article
P106	1x6	7 m	H05VV-F	avec pince	42	1,50 m	H190x1220xP115	ER01060-07V-P106
P306		16 m					H290x1375xP165	ER01060-16V-P306
P502	11 m	H290x1350xP160				ER01160-11V-P502		
P801	22 m	H380x1470xP205				ER01160-22V-P801		
S8H01	1x16	32 m			65	2,50 m	Ø440xP365	ER01160-32V-S8H01
S502		20 m				-	Ø360xP330	ER01250-20V-S502
S8H02		32 m	2,50 m	Ø440xP365		ER01250-32V-S8H02		

Autres enrouleurs électriques

PLT 100



Modèles P1...

PLT 500



Modèles P5...

PLT 600 - PLT 600S



Modèles P6... et PS6...

PLT 800



Modèles P8...

ALU 700 - 700S /65



Modèles A7... et AS7...

STEEL 500



Modèles S5...

STEEL 800



Modèles S8...

STEEL 900



Modèles S9...

Enrouleurs de signalisation



Codes ERS...



Applications spéciales

Enrouleurs de transmission



Codes ERT...

ATEX



Codes ERATX...

Recharge voitures électriques



Codes ERV...

Chargeurs de batterie



Codes ERB...

Enrouleurs + baladeuse



Codes ERL...

Prolongateur automatique



Code ERU0325/15

Enrouleurs de tuyau



Codes ERY...

Baladeuses



Codes BA... BF... BL...

Equilibreurs











Codes EQ...

Comment trouver le bon enrouleur ?

parmi les 500 modèles de notre gamme

Sur notre site www.cable-equipements.com
en utilisant notre CONFIGURATEUR EN LIGNE

Nombre de conducteurs :
 Section du câble (mm²) :
 Longueur du câble (mètres) :
 Type de câble :
 Utilisation : horizontale horizontale et verticale
 IP :
 Cliquet :
 Sur stock :

P520 Gamme 5G2,5² SUR STOCK  5G2,5² 7 mètres IGUS CF77 IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-07P-P520	P815 Gamme 5G2,5² SUR STOCK  5G2,5² 12 mètres H07RN-F IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-12R-P815	P816 Gamme 5G2,5² SUR STOCK  5G2,5² 17 mètres H05VV-F IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-17V-P816	S8V28 Gamme 5G2,5² SUR STOCK  5G2,5² 22 mètres H07RN-F IP65 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-22R-S8V28
S8H33 Gamme 5G2,5² SUR STOCK  5G2,5² 31 mètres H07RN-F IP65 Utilisation horizontale Cliquet en option Code : ER05025-31R-S8H33	S8H35 Gamme 5G2,5² SUR STOCK  5G2,5² 55 mètres H07RN-F IP65 Utilisation horizontale Cliquet en option Code : ER05025-55R-S8H35	A729 Gamme ALU 700  5G2,5² 10 mètres H07RN-F IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-10R-A729	A731 Gamme ALU 700  5G2,5² 12 mètres H05VV-F IP42 Utilisation horizontale et verticale Cliquet supprimable Code : ER05025-12V-A731

Comprendre nos codes :



Recevoir rapidement un devis en nous communiquant les informations suivantes :

Nombre de conducteurs et section du câble : Course : horizontale verticale
 Longueur : Usage : intérieur extérieur
 Quantité :
 Détail de l'utilisation :

Vos coordonnées

Société :
 Madame / Monsieur :
 e-mail :
 Téléphone : Code postal :



21 rue Sadi Carnot
94880 NOISEAU (France)
e-mail : contact@cable-equipements.fr
Tel. : (+33) 01 45 90 14 14
Fax : (+33) 01 45 90 17 17
www.cable-equipements.com