



SYNERGYS
TECHNOLOGIES

Caméras thermiques ultra compactes SEEK REVEAL et SEEK REVEAL PRO

- ✓ **SEEK REVEAL, une caméra thermique ultra compacte pour détection de point chaud avec un capteur 206x156 px dans les domaines :**
 - *Electrique*
 - *Mécanique*
 - *Plomberie, Chauffage, Réseaux vapeur*
 - *Bâtiment*
 - *Sécurité*

- ✓ **Simple d'utilisation, aucun réglage**
- ✓ **1 point de mesure au centre de l'écran, de -40°C à +330°C**
- ✓ **7 palettes de couleur**
- ✓ **Ultra compacte, très légère**
- ✓ **Alimentation par batterie rechargeable Li-Ion (10H d'autonomie)**
- ✓ **Lampe torche intégrée**
- ✓ **Mémoire SD CARD intégrée**
- ✓ **Déchargement des photos horodatées sur PC via USB (câble fourni)**





SYNERGYS
TECHNOLOGIES

Caméras thermiques ultra compactes SEEK REVEAL et SEEK REVEAL PRO

Données techniques :

Capteur/Connecteur : 1x capteur Micro bolomètre Vanadium Oxyde

Mesure : -40°C > +330°C, curseur fixe de mesure au centre de l'écran

Palette : 7 palettes (5 couleurs / 2 noirs & blancs)

Affichage : Ecran couleur LCD 240x320

Emissivité fixe : 0.97

Alimentation : Batterie Li-Ion rechargeable de 10H d'autonomie (recharge sur prise USB 5V-1A, câble fourni).

Dimensions : Environ 125x65x25 mm

Résolution capteur : 206 x 156 pixels

FOV : 36°

Poids : Environ 200 gr





SYNERGYS
TECHNOLOGIES

Caméras thermiques ultra compactes SEEK REVEAL et SEEK REVEAL PRO

- ✓ **SEEK REVEAL PRO**, une caméra thermique version PRO, ultra compacte pour détection de point chaud avec plus de sensibilité thermique et un capteur 320x240 px dans les domaines :
 - *Electrique*
 - *Mécanique*
 - *Plomberie, Chauffage, Réseaux vapeur*
 - *Bâtiment*
 - *Sécurité*
- ✓ **Cadence d'affichage professionnelle (30 Hz), sensibilité thermique < 70 mK**
- ✓ **Simple d'utilisation, aucun réglage, 3 modes de travail (AUTO, SPOT, SPAN/LEVEL)**
- ✓ **1 point de mesure au centre de l'écran, de -40°C à +330°C**
- ✓ **9 palettes de couleur**
- ✓ **Zoom digital 4x**
- ✓ **Ultra compacte, très légère**
- ✓ **Alimentation par batterie rechargeable Li-Ion (10H d'autonomie)**
- ✓ **Lampe torche intégrée**
- ✓ **Mémoire SD CARD intégrée 4GB (4000 images environ)**
- ✓ **Déchargement des photos horodatées sur PC via USB (câble fourni)**





Caméras thermiques ultra compactes SEEK REVEAL et SEEK REVEAL PRO

Données techniques :

Capteur/Connecteur :	1x capteur Micro bolomètre Vanadium Oxyde
Mesure :	-40°C > +330°C, curseur fixe de mesure au centre de l'écran
Palette :	9 palettes (7 couleurs / 2 noirs & blancs)
Affichage :	Ecran couleur LCD 240x320
Emissivité réglable :	4 niveaux d'émissivité réglable
Alimentation :	Batterie Li-Ion intégré rechargeable de 4H d'autonomie (recharge sur prise USB 5V-1A, câble fourni).
Dimensions :	Environ 125x65x25 mm
Résolution capteur :	320 x 240 pixels
FOV :	32°
Poids :	Environ 200 gr