



Solution SR

Pour câbles et tuyauteries

Description

La solution SR est conçue pour les câbles et les tuyauteries

- Câbles : de 4 à 100 mm de diamètre (au-delà, nous consulter)
- Tuyauteries : jusqu'à 323 mm (au-delà, nous consulter)


Performances

Coupe-feu A60

Étanchéité ≤ 5 bars

Durée de vie > 25 ans

Certifié MED, module B



0038



Mise en oeuvre

Avec fourreau : à souder sur une paroi ou à noyer dans le béton

Par carottage : dans réservation standardisée

Matières

Inox & EPDM Silicone

Applications

Marine, ferroviaire, bâtiment, industrie, assainissement,
Installation HT,





SOLUTION SR

Pour câbles et tuyauteries

Solutions pour les câbles

Référence	Nombre câbles	Diamètre câbles minimum	Diamètre câbles maximum
SR 25	1	de 4 mm	à 12 mm
SR 38	1	de 11 mm	à 24 mm
SR 38-2	2	de 6 mm	à 15 mm
SR 38-3	4	de 6 mm	à 12 mm
SR 49	1	de 20 mm	à 32 mm
SR 62	1	de 30 mm	à 42 mm
SR 77	1	de 40 mm	à 52 mm
SR 102	1	de 50 mm	à 70 mm
SR 125	1	de 65 mm	à 85 mm
SR 150	1	de 80 mm	à 100 mm
SR 150 HT	3	de 32 mm	à 54 mm

Solutions pour les tuyauteries

Référence	Tuyauterie admissible Ø	Diamètre de la réservation
SR 100	60,3 mm	100 mm
	70 mm	
	76,1 mm	
SR 150	88,9 mm	150 mm
	101,6 mm	
	114,3 mm	
SR 250	139,7 mm	250 mm
	168,3 mm	
	193,7 mm	
SR 400	219 mm	400 mm
	273 mm	
	323,29 mm	

Attention : 1 bague = plusieurs réglages (1 cale/ Ø)
 Nous consulter pour les autres diamètres de tuyauteries.

Putting safety first

