



## Bras aspirants

### DESCRIPTION

AWITECH propose dans sa gamme une multitude de bras articulés pour des utilisations industrielles.

Fixes ou télescopiques, avec ou sans rallonge, votre interlocuteur AWITECH pourra sélectionner le modèle adéquat en fonction de votre application : aspiration de fumées de soudage, de vapeurs et même de poussières fines.

Grâce à leurs articulations et leur souplesse, ils permettent une aspiration au plus près du point d'émission des polluants.

Quatre types de supportage sont possibles :

- Support mural
- Support plafond (pour une rotation à 360°)
- Support table
- Rail coulissant

### CARACTERISTIQUES

**Les bras existent en différentes configurations :**

- en gaine flexible avec dispositif de maintien interne,
- en gaine rigide et lisse avec les articulations externes,
- connexion vers le haut,
- connexion vers le bas,
- ventilateur autonome,
- potence de supportage

**Dimensions:**

Diamètres standard : 100 – 125 – 150 – 160 – 200 mm

Rayon d'action : 1.5 – 2.1 – 3 – 4 – 5 – 6m

**En fonction des polluants à traiter, plusieurs matériaux sont disponibles :**

- Acier galvanisé
- Acier peint
- INOX



### OPTIONS

Mise en route de l'extracteur depuis la hotte

Eclairage halogène 24 V—20 W intégré dans la hotte

Mise en route automatique du ventilateur par détection sur poste à souder

Certification ATEX EX II 2 G/D

