

EASYWASH V4

FONTAINE DE DEGRAISSAGE



Illustration non contractuelle

EASYWASH V4_V05/07/2016 Page 1/4

Description

EASYWASH V4 est une fontaine de dégraissage lessiviel chauffante destinée au nettoyage manuel de tous types de pièces et outillages. Elle fonctionne avec des produits de dégraissage lessiviels prévus pour cette application*.

EASYWASH V4 est un équipement simple et robuste dont la construction entièrement en inox 304L et l'utilisation de composants électromécaniques de haute qualité lui garantissent une grande fiabilité.

EASYWASH V4 permet le nettoyage à chaud par brossage (pinceau) ou par trempage : elle offre la possibilité d'immerger les pièces particulièrement difficiles à nettoyer.

EASYWASH V4 répond à la plupart des besoins de nettoyage et dégraissage dans de nombreux secteurs d'activité : elle est aussi bien utilisée en atelier de production pour le nettoyage avant contrôle dimensionnel que dans les ateliers de maintenance et rénovation d'équipements industriels, de matériels de transport ferroviaire ou militaires.

EASYWASH V4 est une solution alternative à l'utilisation de solvant de dégraissage pétrolier et permet de s'affranchir des inconvénients et risques liés à leur utilisation sur le plan toxicologique et environnemental.

(*) **FUCHS** recommande l'utilisation du produit de dégraissage lessiviel **RENOCLEAN® 2080** spécifiquement développé pour les fontaines de dégraissage manuel **EASYWASH**

Equipement

La fontaine **EASYWASH V4** comprend de série les équipements standards suivants :

- Construction en inox AISI 304
- Pinceau Multi-Jet
- Système d'aspersion col de cygne
- Plateau de travail renforcé
- Système anti-évaporation avec filtre corbeille
- Bac de trempage
- Pompe électrique ou pneumatique externe
- Régulation de température (T max. 60°C)
- Commande au pied
- Résistance de chauffage électrique
- Sécurité de niveau bas
- Crépine de filtration (aspiration)
- Vanne de vidange 1"1/4
- Rétention inox



Visuels équipements :



Plateau de travail renforcé - sous-évier amovible avec
filtre corbeille - système d'aspersion 3 voies avec
pinceau et col de cygne

Caractéristiques Techniques

EASYWASH V4	Version Électrique	Version Pneumatique
Référence	940048605	940050936
Matériaux	Acier inox 304L	
Dimension	900 x 600 x h1235 mm	
Plateau de travail (dimensions)	900 x 600 x h170 mm	
Plateau de travail (hauteur)	860 mm	
Volume du bac	65 Litres	
Bac de trempage - Dimensions	460 x 480 x h200 mm	
Vanne de vidange	1"1/4	
Charge maximale ⁽¹⁾	80 Kg	
Poids	50 Kg	
Pompe (Débit -Puissance)	8 l/min. - 45 W	
Alimentation Électrique	1 Phase - 220 Volts - 50 Hertz	
Alimentation Pneumatique	nc	6 - 9 bar
Puissance (résistance chauffage)	1.2 kW	
Puissance Totale	1.3	1.2

Les caractéristiques techniques des équipements peuvent évoluer sans préavis.

(1) charge uniformément répartie sur la surface de travail

FUCHS recommande l'utilisation des produits de dégraissage **RENOCLEAN®** : consulter nos services techniques info-industrie-fr@fuchs-oil.com pour une préconisation adaptée à vos applications.