

FUCHS 4 FONCTIONS

AEROSOL

Description

Lubrifiant multi-usages.

Produit actif : Mélange de solvants hydrocarbonés, d'huiles minérales, d'additifs anticorrosion et hydrofuge.

Application

- Lubrification des pièces en contact grâce à un bon pouvoir pénétrant.
- Dégrippage de machines et de matériels mécaniques les plus divers : boulons charnières, serrures, glissières, tuyauteries ,...
- Matériel électrique : Applicable sur les circuits les bobinages de moteurs, les contacts, les interrupteurs, (hors tension).
- Utilisation : Agiter avant emploi et vaporiser sur les pièces à traiter. Attendre quelques instants et renouveler l'opération pour les pièces fortement corrodées.

Caractéristiques

- Propulseur : butane
- Volume brut : 650 ml
- Volume net : 500 ml
- Carton de 6 unités

Bénéfices / Avantages

- Lubrifiant
- Anticorrosion
- Hydrofuge
- Dégrippant

Précautions d'emploi

- Consulter la fiche de sécurité FUCHS 4 FONCTIONS



Les informations figurant à la présente fiche technique sont basées sur l'expérience et le savoir-faire de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. dans le développement et la fabrication de lubrifiants et autres produits chimiques en l'état actuel des connaissances. Tout produit chimique doit être utilisé dans l'application prévue et conformément aux recommandations fournies dans la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur simple demande via le site www.fuchs-oil.fr. La performance de nos produits peut être influencée par une série de facteurs, notamment les conditions d'utilisation, les méthodes d'application, l'environnement opérationnel, le prétraitement des composants, les possibles contaminations externes, etc. Pour ces raisons, une préconisation universelle de nos produits est impossible. Les informations de la fiche technique représentent les directives générales et non contraignantes et sont données à titre indicatif. Aucune garantie expresse ou implicite n'est donnée concernant les propriétés du produit ou son adéquation à une application donnée.

Dès lors, nous recommandons de consulter un ingénieur d'application afin de débattre des conditions d'application et des critères de performance des produits avant toute utilisation. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de tester l'aptitude fonctionnelle du produit et de l'employer dans les conditions de sécurité adéquates. Nos produits font l'objet d'une amélioration continue dans le but d'améliorer les performances ou de les mettre en conformité avec toutes nouvelles et éventuelles réglementations les concernant. Nous nous réservons le droit de modifier nos gammes produits, nos produits et leurs procédés de fabrication ainsi que toutes les dispositions de nos publications à tout moment et sans préavis. La présente fiche technique annule et remplace toutes éditions antérieures.

Nous attirons expressément l'attention de tout utilisateur sur le fait que notre produit n'a pas été conçu et testé pour être utilisé dans le domaine du nucléaire et de l'aéronautique (produit « embarqué »). Tout usage qui pourrait être fait du produit dans un des secteurs précités le sera sous la responsabilité exclusive de l'utilisateur. Toute reproduction quelle qu'en soit la forme, nécessite l'accord préalable et écrit de FUCHS LUBRIFIANT France S.A. . Tous droits réservés.