



# Systeme de comptage

5800

- ▶ Indicateur avec commande 12 touches
- ▶ Indice de protection élevé IP 65
- ▶ L'optimisation automatique sur la base d'un poids de référence
- ▶ Add-Mode
- ▶ Logiciel PLU avec mémoire de 100 articles du volume de livraison

## Caractéristiques

---

### Balance compteuse

- ▶ Balance à plage unique haute résolution, non homologuée
- ▶ Indicateur avec commande 12 touches avec accès rapide individuel grâce à une touche de fonction librement programmable
- ▶ Indice de protection élevé IP 65 contre la poussière et les éclaboussures d'eau dans les environnements difficiles
- ▶ Plateforme de pesage avec capteur DMS en aluminium
- ▶ Protections mécaniques contre la surcharge pour protéger le capteur
- ▶ Plateau de pesée en acier inoxydable 1.4301
- ▶ Dimensions du plateau de pesée : 400 x 300 mm
- ▶ Infrastructure : acier peint
- ▶ Mise à niveau de la balance jusqu'à 10 mm à l'aide de 4 pieds réglables
- ▶ Fonctions : Pesage, tarage, comptage, pesage plus / moins, contrôle des pièces / addition des pièces, optimisation via poids de référence. Les autres fonctions conformes à la balance compacte Professional, voir page 12
- ▶ Toutes les autres caractéristiques conformes à la Balance compacte Professional
- ▶ L'optimisation automatique sur la base d'un poids de référence améliore pas à pas la valeur moyenne du poids par pièce et résulte ainsi en une mesure plus précise de la quantité de comptage
- ▶ En contrôlant si le poids total des pièces de référence est inférieur au poids de référence minimal, le mode ajout (Add-Mode) permet au terminal de déterminer la quantité de comptage de manière plus précise
- ▶ Logiciel PLU avec mémoire de 100 articles du volume de livraison (pour poids unitaires, valeurs de consigne, contrôle des pièces, tare et valeurs de formulation (compatible avec Windows XP et Vista, câble de données requis, Référence n° : 2550.03.002)












### Balance de référence 2889

- ▶ Structure avec un capteur DMS en aluminium
- ▶ Indice de protection IP 65
- ▶ Protection mécanique contre la surcharge pour protéger le capteur
- ▶ Plateau de pesée en acier inoxydable 1.4301
- ▶ Infrastructure en aluminium
- ▶ Pieds réglables en hauteur
- ▶ Dimensions : 160 x 160 x 80 mm
- ▶ Longueur du câble de mesure 3




## Variation

Référence n° Variation	Verifiable	Graduation g	g	Portée kg
<b>5800.01.001</b> Groupe de comptage (avec balance référence 2889)	No	1 (0,2   0,5)	0,1 (0,02)	32 (0,6   1,5)
<b>5800.02.001</b> Groupe de comptage (avec balance référence 2889)	No	2 (0,2   0,5)	0,2 (0,02)	60 (0,6   1,5)

## Accessoires

Référence n° Variation		Description
2563.21.002		Interface RS 232 montée, 5 broches (découplée)*
2550.03.002		Câble de données informatique 2 m, 5 broches – 9 broches (pour interface découplée)
2550.00.008		Câble de données informatique 2-10 m, 5-9 broches, (pour interface découplée)
2550.03.007		Câble d'imprimante 5-25 broches, 2 m (pour interface découplée)
2550.00.009		Câble d'imprimante 5-25 broches, 2-10 m (pour interface découplée)
2795.12.001		Imprimante d'étiquettes avec découpeur, largeur d'impression jusqu'à 104 mm (thermo direct)
2795.20.001		Imprimante d'étiquettes, largeur d'impression jusqu'à 108 mm (thermo direct)
2795.14.001		Imprimante à ruban, largeur du papier jusqu'à 76 mm (9 broches)
2563.45.002		Interface USB / affichage additionnel, câble USB* de 3 m inclus
2563.10.003		Module Wifi configuré (uniquement en liaison avec une interface Ethernet montée)*
2563.47.002		Interface USB montée*, avec cosse de câble
2550.03.011		Câble de données USB 2 m
2562.70.002		Afficheur déporté monté, indice de protection IP 65, dimensions 270 x 85 x 58 mm, câble 2 m, prise de courant 5 broches inclus Interface, pas de rétroéclairage, alimentation électrique par la balance*
2562.01.003		Afficheur LED grand-format 100 mm, prise de courant à 5 broches avec câble de 15 m inclus
2562.12.001		Afficheur LED additionnel 38 mm, prise de courant 5 broches avec câble de 15 m inclus
2563.12.001		Interface Bluetooth TM montée*

## Accessoires

Référence n° Variation	Description
2792.20.002	Mémoire alibi montée*
2551.04.001	 Voyant de contrôle, 4 lampes*
2551.50.002	 Voyant de contrôle, 3 lampes*
2550.05.002	Connexion enfichable avec puce d'identification montée, point de séparation homologué entre balance compacte et deuxième balance*
2557.40.002	Kit accumulateur intégré pour un usage autonome* (pas en combinaison avec Interface Ethernet)
2563.00.008	 Interface de transfert data USB, pour interface RS 232 de la balance sur interface USB du PC (câble de données supplémentaire requis sur Finition Professional) Référence n° 2563.00.008-FR
2564.20.005	Scale Connecting Plus, programme logiciel complet pour transfert des données de la balance dans un programme PC (avec code de déverrouillage)
2564.20.002	Scale Connecting, logiciel pour le transfert des données de la balance vers un logiciel basé sur PC.
2564.20.006	Logiciel de connexion de la balance à SAP R / 3 via RS 232, USB ou Ethernet
2564.10.001	Programme de service PC
2557.25.002	Adaptateur UK
2504.10.001	Colonne avec plaque de base 200 x 200 mm peinte, hauteur ~1 150 mm
2504.11.001	Infrastructure colonne, peint 390 x 390 mm
2504.20.001	Colonne au sol avec plaque de base 200 x 200 mm, acier inoxydable, hauteur ~1 150 mm
2504.21.001	Infrastructure colonne, acier inoxydable, 390 x 390 mm
2512.06.001	Plaque signalétique vierge (uniquement pour raccordement de deuxième balance Professional)

## Accessoires

---

Référence n° Variation	Description
2512.06.002	Plaque signalétique imprimée

---