



LES PROJECTEURS À LED

DÉVELOPPÉS POUR LE TRAVAIL EN ENVIRONNEMENT
À RISQUE D'EXPLOSION CLASSE ATEX

Compacts et très puissants, ces projecteurs mobiles ATEX, équipés de la dernière technologie LED ATEX, garantissent un rendement lumineux de 2500 et 5000 lumens sur votre zone de travail.

Extrêmement pratiques et agréables à utiliser: légers et solides, facile à poser, muni d'une poignée. Disponibles avec écran et film de protection optionnel, supports d'échafaudages et trépied, ces projecteurs sont à déployer dans les conditions les plus exigeantes.

Combiner ces projecteurs? Consultez-nous pour les kits éclairage, transformateurs, boîtiers de distribution, rallonges et enrouleurs, etc.



LES PROJECTEURS À LED

PROJECTEUR MOBILE ATEX À LED 34W ET 68W

- Léger et solide
- Facile à poser
- Avec poignée
- Projection ajustable
- Maintes options tels que plaque diffuseur, film de protection, trépied, montage pour échafaudage

- Peut être déplacé sous tension en zone dangereuse
- Verre trempé très résistant
- Étanche à l'eau et à la poussière
- Protection intégrée contre la chute de tension

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	ATEX LED 34W	ATEX LED 68W	ATEX LED 68W repiqueable
Type de protection anti-ignition, gaz	II 2 G Ex emb IIC T4 Gb		
Type de protection anti-ignition, poussière	II 2 D Ex tb IIIC T82°C Db		
Indice de protection	IP66		
Groupe d'appareil	II		
Catégorie	2G et 2D		
Approprié aux zones	1, 2, 21 et 22		
Température ambiante	de -50°C à +55°C		de -20 à +40°C
Classe de température	T4		
Classe gaz	IIIC		
Longueur et type de câble, fiche	souple, 10m ou à la demande		
Fiche	fiche à convenir		
Lumen	2500	5000	5000
Poids approximatif, sans câble	7,2 kg	10,2 kg	11,6 kg
Dimensions en mm	340 x 220 x 390	430 x 260 x 390	

Référence	Tension	Puissance	Fiche	Prise
6343010	230V	68W	ATX	non
6343110	230V	68W	ATX	ATX
6343020	230V	68W	Ceag	non
6343120	230V	68W	Ceag	Ceag
6743011	24V	68W	ATX 2p+t	non
6743111	24V	68W	ATX 2p+t	ATX 2p+t
6743012	24V	68W	ATX 3p	non
6743112	24V	68W	ATX 3p	ATX 3p
6743021	24V	68W	Ceag 2p+t	non
6743121	24V	68W	Ceag 2p+t	Ceag 2p+t
63432010	230V	34W	ATX	non
63432020	230V	34W	Ceag	non
6734211	24V	34W	ATX 2p+t	non
6734221	24V	34W	ATX 3p	non
6743212	24V	34W	Ceag	non

Accessoires optionnels

- Longueur du câble alternative
- Bouclier de protection transparent
- Support de montage pour échafaudage
- Trépied
- Film de protection remplaçable

Modèles du projecteur UV ATEX:
appelez-nous!

Textes et images indicatif, non-contractuels et susceptibles de modifications sans préavis, erreurs et modifications réservées. Toutes images à titre indicatif.