

Réf.: 3430110/20/30



## Enveloppe chauffante ATEX.

Besoin de chauffage temporaire ou dégivrement d'une conduite?  
Un traçage en réparation ou en maintenance, et le tout en zone  
ATEX?

Voici les enveloppes électriques chauffantes en plusieurs  
diamètres. A placer facilement et rapidement avec des clips  
ajustables. Egalement destinés aux collecteurs ou vannes.

Fonctionnement jusqu'à - 40°C

Tissu de verre revêtu de caoutchouc antistatique et  
inflammable.

### Caractéristiques Techniques

Type de protection : II 2G Ex e IIC T5 Gb  
II 2D Ex tb IIIC T95°C Db IP65

Pour zones ATEX : Zones 1, 2, 21 et 22.

T<sub>amb.</sub> : -40° - +60°C

Alimentation : 230V

Température de consigne : 65°C

Réf: 3430110

Dimensions : 400mm x 600mm, pour diamètre conduite maximal de 150mm.

Poids : 2,2kg.

Puissance : 80W

Réf: 3430120

Dimensions : 700mm x 600mm, pour diamètre conduite maximal de 150mm.

Poids : 3,5kg.

Puissance : 104W

Réf: 3430130

Dimensions : 1000mm x 300mm, pour diamètre conduite maximal de 50mm.

Poids : 3,0kg.

Puissance : 72W

