



DÉCAPANTS - DÉTARTRANTS - DÉGRIPPANTS

213 - PACICLOR

DECAPANT – DETARTRANT

DESCRIPTION

Le « 213 PACICLOR » est un décapant ultra puissant, à base d'acide inhibé, des incrustations de tartre, voiles de ciment et adhérences de mortier sur :

- carrelages, céramiques, façades, dallages...
- bétonnières, toupies, centrales à béton, camions et autres engins de chantiers...).
- canalisations, tuyauteries, matériel à détartre.
- rouille sur les bétons et les ciments, rouille sur fer* (banches, échafaudages, étais...).

CARACTERISTIQUES

Aspect	Liquide limpide	Densité (à 20°C)	1,100 ± 0,010
Couleur	incolore à jaune très pâle	pH (produit pur à 20°C)	0,5 ± 0,5

ININFLAMMABLE.

IRRITANT : contient de l'acide chlorhydrique.

En cas de projections dans les yeux, muqueuses, épiderme : rincer abondamment avec de l'eau.

CONFORME À L'ARRÊTÉ SUR LES PRODUITS DE NETTOYAGE DU MATÉRIEL POUVANT SE TROUVER AU CONTACT DES DENRÉES ALIMENTAIRES, APRÈS RINÇAGE.

MODE D'EMPLOI

Le « 213 PACICLOR » s'utilise pur ou dilué jusqu'à 10% dans l'eau, suivant l'importance des incrustations, en brossage, trempage, pulvérisation.

Toujours rincer à l'eau après application.

* **Nota :** en utilisation "déroouillant", il convient de protéger le métal juste après le traitement avec notre référence « 664 ».



Les informations contenues dans la présente fiche sont l'expression de nos connaissances et de résultats d'essais effectués dans un souci constant d'objectivité. Cependant, elles ne peuvent en aucun cas être considérées comme apportant une garantie, ni comme engageant notre responsabilité en cas d'application défectueuse. Des essais préalables à chaque utilisation permettront de vérifier que les modes d'emploi et les conditions d'application du produit sont satisfaisants. Nos spécialistes sont à la disposition des utilisateurs pour les aider à résoudre au mieux leurs problèmes.