

## Dérouillant passivant avant peinture



## CONDITIONNEMENTS

Réf : NP 811  
Bidon - 4 x 5 L

Réf : NP 812  
Tonnelet - 2 x 30 L

## Produit à usage professionnel

**DANGEREUX** - Respecter les précautions d'emploi.  
Les indications mentionnées sur cette fiche sont communiquées à titre d'information et ne sauraient engager notre responsabilité quand aux dommages pouvant résulter d'une mauvaise utilisation des produits.

## • DESCRIPTION

Produit spécialement mis au point pour le dérouillage et la passivation des pièces métalliques avant peinture.

Traitement pour bain sans rinçage.

Produit miscible en toutes proportions dans l'eau.

Augmente l'accrochage de la peinture sur les substrats.

Les pièces traitées peuvent rester sans protection pendant plusieurs semaines sans risques d'altération par la corrosion.

NETAPHOS permet de traiter également les pièces légèrement grasses.

## • UTILISATION

NETAPHOS s'utilise dilué à raison de 1 partie de produit pour 1 partie d'eau.

Traitement pour bain ou trempé.

Le temps d'action est de quelques minutes - jusqu'à complète disparition de la rouille.

Egoutter les pièces. Les laisser sécher à l'air.

Les pièces sont ainsi prêtes à recevoir une couche de peinture.

Eliminer régulièrement la couche de graisse qui se forme en surface afin de conserver le maximum d'efficacité du bain.

## • CARACTÉRISTIQUES PHYSICO-CHIMIQUES

- Aspect : Liquide vert clair

- Odeur : Faible

- pH : 1

- Densité : 1,30

- Ce produit est soluble en toutes proportions dans l'eau

## • SÉCURITÉ ET LÉGISLATION

Lire attentivement la fds avant utilisation (disponible sur [www.aexalt.net](http://www.aexalt.net)).