



Étiqueteuses Etipack Série « Strong »

Les étiqueteuses automatiques de la série « Strong » allient **robustesse, fiabilité et prix économique** répondent, pour de nombreux marchés, à une large gamme d'application.

La vitesse de distribution peut atteindre les 30 m/mn. Elle est modifiable manuellement à l'aide d'un potentiomètre intégré ou par l'intermédiaire d'un écran tactile optionnel

Eticoncept propose les étiqueteuses d'Etipack en « solution standard », ou bien, intégrées au sein de systèmes de dépose « clé en main » et personnalisés.

Caractéristiques – Version droite (RH) ou gauche (LH)

| | Strong 100 | Strong 200 |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|
| ♣ Vitesse de distribution : | ≤ 30 m/min | ≤ 20 m/min |
| ♣ Passage papier : | 20 à 100 mm | 20 à 200 mm |
| ♣ Largeur étiquette (mini/maxi) | 8 mm/98 mm | 8 mm/198 mm |
| ♣ Longueur étiquette (mini/maxi) | | 8 mm/ 250 mm |
| ♣ Ø de bobine : | | ≤ 280 mm |
| ♣ Ø du mandrin : | | 40 ou 75 mm |
| ♣ Précision d'arrêt : | | ± 0,5 mm |
| ♣ Dimensions (Lxlxh) : | 581 x 325 x 608 mm | 581 x 425 x 608 mm |
| ♣ Poids: | 20 Kg | 25 Kg |
| ♣ Alimentation | 115/230 V, 50-60 Hz | |
| ♣ Puissance | 100 W | |
| ♣ Norme électrique | IP 55 | |
| ♣ Niveau sonore | 70 dB | |
| ♣ Température de fonctionnement | 0 à 40° C | |







Schéma « Strong 100 »



Autres caractéristiques de la série « Strong »

- ♣ Moteur pas à pas à double entraînement poussant-tirant.
- ♣ Dérouleur frein par courroie et Bras de tension avec bagues de guidage.
- ♣ Ré-enrouleur par courroie de type polycord.
- ♣ Boîtier de contrôle intégré piloté par microprocesseur avec 4 boutons et 2 voyants; calibrage automatique.
- ♣ Variateur de vitesse manuel avec bouton de réglage.
- ♣ Alarmes d'absence d'étiquettes, de déchirure "papier" et de fin de rouleau.
- ♣ Photocellule stop «arrêt d'étiquettes» de type fourche, pour détection d'étiquettes opaques ou avec marque noire.
- ♣ Matériel en fonte d'aluminium et inox sur alu anodisé.
- ♣ Terminal de distribution avec rouleau applicateur réglable sur ressort (oscillant).

Accessoires :

- ♣ Bras allongé (Pose côté), bras avec support bloc d'impression, bras avec marqueur jet d'encre, bras de tension à double rouleaux (Étiquettes longues et haute cadence),
- ♣ ré-enrouleur à courroie crantée avec friction, ré-enrouleur spécial pour supports plastifiés (liner),
- ♣ cellule de détection étiquette mécanique ou cellule pour étiquettes transparentes (ultrason),
- ♣ afficheur à dalle tactile pour réglages retards
- ♣ encodeur automatique de vitesse variable,
- ♣ pré alarme fin d'étiquettes et lampe d'alarme,

Nota: Tous droits déposés par Etipack pour la série « Strong »

