

GROUPE DÉPRESSEUR
RÉGULATION PAR VARIATEUR DE FRÉQUENCE
AIR 100 % EXEMPT D'HUILE



VIDE JUSQU'À -500 MBAR



AERZEN
INTERNATIONAL
RENTAL

AIR-021 | 10 | FR

03.2012

INSTANT AIR ANYWHERE

Vide jusqu'à -500 mbar¹⁾

Type	Débit(m³/h)		Puissance(kW)		Dimensions(m) longueur x largeur	Poids(kg)	Raccordement Bride (DIN PN10)	
	minimum	maximum	minimum	maximum			Entrée	Sortie
BVO 700 N	126	756	1,2	11	2,4 x 1,8	1.400	DN150	DN150
BVO 1500 N	300	1.554	2	24	3,0 x 1,8	2.175	DN150	DN150
BVO 2500 N	270	2.590	4	41	3,0 x 1,8	3.000	DN150	DN150
BVO 3600 N	840	3.720	5	60	4,1 x 2,3	3.500	DN200	DN250
BVO 5500 N	1.950	5.580	9	91	4,1 x 2,3	6.000	DN250	DN250

¹⁾ Aspiration d'air propre; 1,0 bar à 20 °C, $\rho = 1,189 \text{ kg/m}^3$

Caractéristiques

- Directement opérationnel(plug-and-play)
- Alimentation électrique
- Conçu pour une installation intérieur ou extérieure
- Manutention par chariot élévateur ou par grue
- Variateur de fréquence
- Très faible consommation d'énergie
- Armoire de puissance et de commande intégré
- Panneau de commande simple à utiliser
- Réglage du débit ou de la pression
- Commande locale ou à distance
- Sécurité mécanique et électrique
- Air exempt d'huile selon l'ISO 8573-1 class 0

Accessoires

- Tuyauteries
- Transformateurs
- Armoires de répartition électrique
- Groupes électrogènes diesel
- Silencieux d'échappements
- Câbles électriques

Applications

- Transport pneumatique par aspiration(Pulvérulents: farine, ciment, plastique)
- Boucles fermées (gaz neutres)
- Systèmes d'aspiration
- Systèmes d'élévation par le vide

Aerzen International Rental

Siège social européen

Fotograaf 3, 6921 RR Duiven

Postbus 29, 6920 AA Duiven

Tél. +31 (0)26 4464723

(néerlandais, anglais et allemand)

Fax +31 (0)26 4463570

info@aerzenrental.com

www.aerzenrental.com



AERZEN
INTERNATIONAL
RENTAL

Téléassistance 24/7:
+31 (0)26 4464723